

Bagues de serrage

Avec les bagues de serrage, les rotors et les stators peuvent être serrés proprement et en toute sécurité pour un montage ou un démontage sans dommage. Il existe 4 types de base qui diffèrent par le type et la taille.

Type A : Construction basse, option de verrouillage dans tous les axes. La bague intérieure peut être tournée à 360°. L'anneau entier peut être tourné à 360° autour de son propre axe.

Type B : possibilité de verrouillage dans tous les axes. Équipé d'un ascenseur électrique. La bague intérieure peut être tournée à 360°, la bague entière peut également être tournée à 360° sur 2 axes.

Type C : Construction basse, possibilité de blocage dans tous les axes. La bague intérieure peut être tournée à 360°, la bague entière peut également être tournée à 360° sur 2 axes.

Type D : construction lourde, option de verrouillage dans tous les axes. La base peut pivoter à 360° et est montée sur une table élévatrice à ciseaux. L'anneau peut être tourné et pivoté électriquement/mécaniquement à 360°.

Tailles standards :

Tapez A200 | 4.076.10 | Poids 19KG | Taille <160mm | Charge maxi 50 KG
Tapez A350 | 4.076.20 | Poids 42KG | Taille <310mm | Charge maxi 100 KG
Tapez A500 | 4.076.30 | Poids 87KG | Taille <450mm | Charge maxi 200 KG

Tapez B200 | 4.077.10 | Poids 400KG | Taille <160mm | Charge maxi 200 KG
Tapez B350 | 4.077.20 | Poids 550KG | Taille <310mm | Charge maxi 350 KG
Tapez B500 | 4.077.30 | Poids 800KG | Taille <450mm | Charge maxi 500 KG

Tapez C200 | 4.078.10 | Poids 26KG | Taille <160mm | Charge maxi 30 KG
Tapez C350 | 4.078.20 | Poids 61KG | Taille <310mm | Charge maxi 70 KG
Tapez C500 | 4.078.30 | Poids 122KG | Taille <450mm | Charge maxi 150 KG

Tapez D0700 | 4.080.10 | Poids 450KG | Taille <0700mm | Charge maxi 500 KG
Tapez D1000 | 4.080.20 | Poids 550KG | Taille <1000mm | Charge maxi 750 KG
Tapez D1400 | 4.080.30 | Poids 650KG | Taille <1400mm | Charge max 1000 KG
Tapez D1800 | 4.080.30 | Poids 750KG | Taille <1800mm | Charge maxi 1200 KG

=> Produits sur mesure selon les exigences du client possibles à tout moment

Accessoires :

Ciseaux de serrage 200 à un étage 55 - 140 mm
Ciseaux de serrage 200 à deux étages 15 - 100 mm
Ciseaux de serrage 350 à un étage 75 - 275 mm
Ciseaux de serrage 350 à deux étages 25 - 225 mm
Ciseaux de serrage 500 à un étage 275 - 380 mm
Ciseaux de serrage 500 à deux étages 95 - 320 mm

Handelspartner | Trading Partner | Partenaire Commercial

ELEKTRO Fertigungssysteme

Inhaber: Uwe Bidlingmaier
Industriemeister Metall (IHK)
Betriebswirt (VWA)

www.karl-wetzel.com
office@karl-wetzel.com

Werk I Produktion
Roggentalstrasse 2
DE-73312 Geislingen

Tel: +49 (0) 7162 970 775
Fax: +49 (0) 7162 970 774

Werk II Lager
Grabenwiesenstrasse 1
DE-73072 Donzdorf



facebook.com/elektro1946



instagram.com/elektro1946



>> Einspannringe
>> Clamping rings
>> Bagues de serrage



Direktkontakt
+49 (0)
7331 3055220

Anlagen
Maschinen
Werkzeuge